



# SOL 30 AUTOADESIVI

ALLUMINIO RIVESTITO CON  
PELLICOLA IN 10 FINITURE LEGNO

profili coprisgiglia - coprigiunti




## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA




1. Scegliere il SOL 30 adesivo della finitura desiderata. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta e pulire, sgrassare e asciugare il piano verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore a 15°. 3. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posare il profilo correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo e senza l'utilizzo di martelli in ferro/acciaio.

**SOL 30** Adesivo è un profilo coprigiunto/coprisgiglia in alluminio rivestito in 10 decori legno molto resistente all'usura, ai calpestio, ai raggi UV e ai prodotti normalmente usati per la pulizia dei pavimenti. Facile da posare e abbinare con qualsiasi finitura in legno, la superficie è gofrata con porro aperto. Consigliato per coprire giunti fra pavimenti in laminato, legno, ceramica, ecc.



**ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO (10 finiture legno) con ADESIVO thermo packed** - largh. 30 mm - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L mm		
PINS...30A	30		



**ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO (10 finiture legno) con ADESIVO thermo packed** - lungh. barre 0,90 ml - 20 PZ

Articolo	L mm		
PINS...309AS	30		


Disponibile nelle finiture legno: 04W - 05W - 07W - 08W - 10W - 11W - 28W - 29W - 30W. La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINS... 30A (finitura scelta Faggio scuro) PINS04W 30A.

\* = Finiture legno 06W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W a richiesta (minimo d'ordine 1080 ML), tempi di consegna e costi da concordare.

# ZERO CURVE AUTOADESIVI

ALLUMINIO RIVESTITO CON PELLICOLA  
IN 30 FINITURE LEGNO

profili terminali di raccordo



## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere il ZERO CURVE adesivo della finitura desiderata. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta e pulire, sgrassare e asciugare il piano verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore a 15°. 3. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posare il profilo correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo e senza l'utilizzo di martelli in ferro/acciaio.

**ZERO CURVE** Adesivo è un profilo di raccordo in alluminio rivestito in 30 decori legno molto resistente all'usura, ai calpestio, ai raggi UV e ai prodotti normalmente usati per la pulizia dei pavimenti. Facile da posare e abbinare con qualsiasi finitura in legno, la superficie è gofrata con porro aperto. Consigliato per raccordare pavimenti in legno, laminato / melaminico e parquet con ceramica.



**ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO (30 finiture legno) con ADESIVO thermo packed** - largh. 40 mm - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L mm		
PINZ...07A	40		



**ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO (30 finiture legno) con ADESIVO thermo packed** - lungh. barre 0,90 ml - 20 PZ

Articolo	L mm		
PINZ...079AS	40		

Disponibile nelle finiture: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W. La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINZ... 07A (finitura scelta Faggio scuro) PINZ04W 07A.

## GAMMA COLORI

(Per una precisa valutazione dei colori e delle finiture richiedere la collana finiture legno)


A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.  
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME, TEMPISTICHE E COSTI.