




PROFIXER LINE SYSTEM


INSERTI ZERO CURVE 07-13 + TASSELLI NYLON + BASE 30 FINITURE LEGNO E 6 FINITURE ANODIZZATE

La linea **PROFIXER LINE SYSTEM** consiste in una gamma di profili in alluminio con una scanalatura/canalina a coda di rodine longitudinale nella quale possono essere inseriti i tasselli oppure il profilo in alluminio tranciato/forato a schiacciamento per un fissaggio facile ed invisibile. I profili sono rivestiti con decori legno molto resistenti all'usura, al calpestio, ai raggi UV e ai prodotti normalmente usati per la pulizia dei pavimenti. Disponibili anche in sei finiture anodizzate (di cui 3 disponibili a richiesta). I profili **PROFIXER LINE SYSTEM** sono indicati per pavimentazioni di spessore fino a 22,5 mm.

profili terminali di raccordo



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



GAMMA COLORI

ANODIZZATI

A RICHIESTA MINIMO 270 ML					
AO - Alluminio anodiz. oro	AA - Alluminio anodiz. argento	AB - Alluminio anodiz. bronzo	AT - Alluminio anodiz. titanio	CH - All. anodizzato champagne	SB - All. anodizzato sabbia

04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Noce rosato (merbau-melo-noce)	10W - Wengé (panga-panga - wengé)	11W - Decapé sbiancato	13W - Teak indonesia
18W - Zerbano chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Aspen	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victoria	32W - Rovere rosa	33W - Rovere segato
34W - Rovere Havana	35W - Rovere Edimburgo	36W - Rovere americano	37W - Rovere carvi	38W - Rovere queens	39W - Olmo grigio	40W - Rovere brown	41W - Rovere ice	42W - Rovere grace
43W - Rovere Manhattan	44W - Rovere miele	45W - Rovere Marocco						

A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE. CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME, TEMPISTICHE E COSTI.

TASSELLI NYLON 36 E BASE SCHIACCIAMENTO

TASSELLO 36 - H 36 mm - conf. 20 PZ
per SOL 30-40-50 e ZERO CURVE 07-15

Articolo	H mm		
TAS 36	36		



PROFIXER BASE SCHIACCIAMENTO - ALL. TRANCIATO/FORATO
PER SOL 30-40-50 e ZERO CURVE 07-15
lunghe barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PFIKBS 23	23		

