




**PROSEAL WOOD** è un nuovo profilo di raccordo interno adatto per creare un battiscopa concavo nei pavimenti in legno, legno flottante laminato-melaminico, ceramica, marmo per ridurre al minimo lo stacco pavimento/rivestimento. Il particolare materiale usato permette di resistere ai principali agenti chimici e a piccole graffiature. Le dimensioni del **PROSEAL WOOD** consentono la necessaria dilatazione del giunto perimetrale. Ideale per ambienti pubblici (scuole, case di riposo, aree ricreative) e privati. Prodotto in PVC espanso in 2 finiture legno e 4 in tinta per abbinare con svariate finiture legno. Facile da posare con silicone a fissaggio rapido adatto per PVC.

## PROSEAL WOOD

PVC ESPANSO IN 2 FINITURE LEGNO E 4 COLORI IN TINTA



**PVC ESPANSO - 2 FINITURE LEGNO**  
lunghezza barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

Articolo	L x H mm
PSAW... 20	20 x 20

Disponibile nelle finiture legno: 05W - 10W  
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.  
Esempio: PSAW...20 (colore scelto Wengé) PSAW10W 20.

### GAMMA COLORI



La colorazione/tonalità della finitura legno in PVC rigido espanso risulta leggermente differente rispetto alla pellicola che viene normalmente applicata sui profili in alluminio.



**PVC ESPANSO - 4 COLORI**  
lunghezza barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml


Articolo	L x H mm
PSAW... 20	20 x 20

Disponibile nei colori: B - GC - GS - N.  
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.  
Esempio: PSAW...20 (colore scelto Nero) PSAW N 20.


### GAMMA COLORI



PSAW... 20



### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere il PROSEAL WOOD del colore e/o finitura legno desiderato. 2. La posa deve essere effettuata usando il silicone acrilico a fissaggio rapido, mastice, bostik, adatto per incollare PVC con malta - intonaco - pareti attrezzate ecc; oppure fissare con viti o chiodi.

profili terminali di raccordo

**PROANGLE WOOD** è un nuovo profilo di raccordo interno adatto per creare un battiscopa convesso nei pavimenti in legno, legno flottante laminato-melaminico, ceramica, marmo per ridurre al minimo lo stacco pavimento/rivestimento. Il particolare materiale usato permette di resistere ai principali agenti chimici e a piccole graffiature. Le dimensioni del **PROANGLE WOOD** consentono la necessaria dilatazione del giunto perimetrale. Ideale per ambienti pubblici (scuole, case di riposo, aree ricreative) e privati. Prodotto in PVC espanso in 12 finiture legno e 4 in tinta per abbinare con svariate finiture legno. Facile da posare con silicone.

## PROANGLE WOOD

PVC ESPANSO IN 2 FINITURE LEGNO E 4 COLORI IN TINTA



**PVC ESPANSO - 2 FINITURE LEGNO**  
lunghezza barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

Articolo	L x H mm
PGAW... 15	15 x 15

Disponibile nelle finiture legno: 05W - 10W  
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.  
Esempio: PSAW...20 (colore scelto Wengé) PSAW10W 20.

### GAMMA COLORI



La colorazione/tonalità della finitura legno in PVC rigido espanso risulta leggermente differente rispetto alla pellicola che viene normalmente applicata sui profili in alluminio.



**PVC ESPANSO - 4 COLORI**  
lunghezza barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml


Articolo	L x H mm
PGAW... 15	15 x 15

Disponibile nei colori: B - GC - GS - N.  
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.  
Esempio: PSAW...20 (colore scelto Nero) PSAW N 20.

### GAMMA COLORI



PGAW... 15



### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere il PROANGLE WOOD del colore e/o finitura legno desiderato. 2. La posa deve essere effettuata usando il silicone acrilico a fissaggio rapido, mastice, bostik, adatto per incollare PVC con malta - intonaco - pareti attrezzate ecc; oppure fissare con viti o chiodi.

profili terminali di raccordo