



SOL 40P sono una vasta gamma di profili di giunzione universale in alluminio rivestiti con pellicola in pvc molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia pavimenti. Il nuovo **SOL 40P**, grazie all'inserto in PVC rigido (non conduttore) tra la base e il top, interrompe ed elimina le cariche elettrostatiche e i campi magnetici e quant'altro si può trasmettere fra due pavimenti (es: pavimenti riscaldati). Ventinove finiture legno: acero chiaro, acero scuro, faggio chiaro, faggio scuro, rovere chiaro, rovere scuro, ciliegio chiaro, ciliegio scuro, noce, wengè ... e sei finiture anodizzate (di cui 3 disponibili a richiesta). Qualsiasi inserto di altezza H 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 mm può essere usato con la base forata/tranciata per il fissaggio con viti o colla. Larghezza di copertura 40 mm.

SOL 40P

TOP + INSERTO PIN + BASE IN ALLUMINIO
30 FINITURE LEGNO E 6 FINITURE ANODIZZATE



TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRANCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (H 17 - 19MM - 40,5 ml)

Articolo	H mm
PISPC... 407 (inserto PIN 07)	7 / 10
PISPC... 409 (inserto PIN 09)	9 / 12
PISPC... 4011 (inserto PIN 11)	11 / 14
PISPC... 4013 (inserto PIN 13)	13 / 16
PISPC... 4015 (inserto PIN 15)	15 / 18
PISPC... 4017 (inserto PIN 17)	17 / 20
PISPC... 4019 (inserto PIN 19)	19 / 22

COMPLETO

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRANCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lungh. 0,90 ml - 15 PZ (H 13 - H 15 - H 17 - H 19 - 10 PZ)

Articolo	H mm
PISPC... 4079S (inserto PIN 07)	7 / 10
PISPC... 4099S (inserto PIN 09)	9 / 12
PISPC... 40119S (inserto PIN 11)	11 / 14
PISPC... 40139S (inserto PIN 13)	13 / 16
PISPC... 40159S (inserto PIN 15)	15 / 18
PISPC... 40179S (inserto PIN 17)	17 / 20
PISPC... 40199S (inserto PIN 19)	19 / 22

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB - O4W - O5W - O6W - O7W - O8W - O9W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 38W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml).
31W - 37W - 42W (Minimo d'ordine di 100 PZ).

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'Articolo. Esempio: PISPC... 4079S (finitura scelta Anodizzato oro) PISPCAO 4079S.


TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRANCIATA/FORATA
(30 finiture legno) thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (H 17 - 19MM - 40,5 ml)

Articolo	H mm
PISPC... 407 (inserto PIN 07)	7 / 10
PISPC... 409 (inserto PIN 09)	9 / 12
PISPC... 4011 (inserto PIN 11)	11 / 14
PISPC... 4013 (inserto PIN 13)	13 / 16
PISPC... 4015 (inserto PIN 15)	15 / 18
PISPC... 4017 (inserto PIN 17)	17 / 20
PISPC... 4019 (inserto PIN 19)	19 / 22


COMPLETO

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRANCIATA/FORATA
(30 finiture legno) thermo packed
lungh. 0,90 ml - 15 PZ (H 13 - H 15 - H 17 - H 19 - 10 PZ)

Articolo	H mm
PISPC... 4079S (inserto PIN 07)	7 / 10
PISPC... 4099S (inserto PIN 09)	9 / 12
PISPC... 40119S (inserto PIN 11)	11 / 14
PISPC... 40139S (inserto PIN 13)	13 / 16
PISPC... 40159S (inserto PIN 15)	15 / 18
PISPC... 40179S (inserto PIN 17)	17 / 20
PISPC... 40199S (inserto PIN 19)	19 / 22



DISPONIBILE H17: PISPC...4017



giunti universali!

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Fissare e/o incollare la base a pavimento. 2. Procedere alla posa del pavimento lasciando da 3 a 10 mm fra il pavimento e l'inserto. 3. Scegliere il profilo desiderato, se necessario tagliare TOP, PIN e BASE nella lunghezza desiderata, quindi inserire il PIN nell'apposita sede a forma di 'coda di rondine', quindi posizionare il profilo sopra la sede ad incastro ad 'U' della base. 4. Con l'ausilio di una tavoletta martellare il TOP, fino al livello d'incastro desiderato.

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture richiedere la collana finiture legno)

ANODIZZATI						A RICHIESTA MINIMO 270 ML					
AO - Alluminio anodizzato, oro	AA - Alluminio anodizzato, argento	AB - Alluminio anodizzato, bronzo	AT - Alluminio anodizzato, titanio	CH - All. anodizzato champagne	SB - All. anodizzato sabbia						
04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (cipri)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (cipri)	08W - Ciliegio scuro (laocla)	09W - Noce rosato (merbau-nyiro-noce)	10W - Wengè (pung-pung - wengè)	11W - Decapè sbiancato	13W - Teak indonesia			
18W - Zerbanò chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Ageni	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victoria	32W - Rovere rosa	33W - Rovere segato			
34W - Rovere Havana	35W - Rovere Edimburgo	36W - Rovere americano	37W - Rovere canvi	38W - Rovere queens	39W - Olmo grigio	40W - Rovere brown	41W - Rovere ice	42W - Rovere grace			
43W - Rovere Manhattan	44W - Rovere miele	45W - Rovere Marocco									

A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE FINITURE A CAMPIONE.
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME, TEMPISTICHE E COSTI.