



**PROTERMINAL INT** è un profilo in alluminio anodizzato e brillantato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in quattro differenti finiture rendono **PROTERMINAL INT** un profilo molto ricercato ed elegante che consente una posa a regola d'arte.

## PROTERMINAL INT

ALLUMINIO ANODIZZATO, BRILLANTATO



**ALLUMINIO ANODIZZATO** (argento - titanio) thermo packed  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PTIAA 08	8		
PTIAT 08	8		
PTIAA 10	10		
PTIAT 10	10		
PTIAA 125	12,5		
PTIAT 125	12,5		

**ALLUMINIO BRILLANTATO** (cromo - titanio) thermo packed  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PTIBC 08	8		
PTIBT 08	8		
PTIBC 10	10		
PTIBT 10	10		
PTIBC 125	12,5		
PTIBT 125	12,5		

**ANGOLO INTERNO, ESTERNO E RACCORDO TRE VIE**  
**ALLUMINIO ANODIZZATO - BRILLANTATO** - conf. 3 PZ

Articolo			
RIPTI ... 08 - 10 - 125 (ang. interno)			
REPTI ... 08 - 10 - 125 (ang. esterno)			
RTPIT ... 08 - 10 - 125 (raccordo 3 vie)			

ANGOLO INTERNO  
RIPTI ... 08 - 10 - 125




ANGOLO ESTERNO  
REPTI ... 08 - 10 - 125



GIUNZIONE A 3 VIE  
RTPIT ... 08 - 10 - 125



### ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROTERMINAL INT" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROTERMINAL INT" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'alletta di ancoraggio di "PROTERMINAL INT" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

### GAMMA COLORI

ANODIZZATI		BRILLANTATI	
AA - All. anodizzato argento	AT - All. anodizzato titanio	BC - All. brillantato cromo	BT - All. brillantato titanio

A richiesta possono essere realizzate altre finiture della gamma colori. Contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.


**PROLISTEL CHANNEL** è un listello a forma di "F" in alluminio anodizzato e brillantato idoneo a decorare i rivestimenti in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione permette la realizzazione di una fuga decorativa che può essere usata anche come guida per il fissaggio di lastre in vetro a pavimento e rivestimento. La sua particolare sezione e la disponibilità in due differenti finiture rendono **PROLISTEL CHANNEL** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

## PROLISTEL CHANNEL

ALLUMINIO ANODIZZATO, B BRILLANTATO



PLTCH... 08 - 10 - 11 - 12,5



**ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO**  
Lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PLTCHAA 08	8		
PLTCHAA 10	10		
PLTCHAA 11	11		
PLTCHAA 125	12,5		

**ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO**  
Lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PLTCHBC 08	8		
PLTCHBC 10	10		
PLTCHBC 11	11		
PLTCHBC 125	12,5		

### GAMMA COLORI

ANODIZZATI	BRILLANTATI
AA - All. anodizzato argento	BC - All. brillantato cromo

1. Scegliere "PROLISTEL CHANNEL" in funzione della superficie a vista e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROLISTEL CHANNEL" della lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà applicato il listello. 3. Premere "PROLISTEL CHANNEL" nell'adesivo avendo cura di allinearne i bordi con la superficie del rivestimento e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

### ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

