

PROLISTEL ALL è un listello decorativo in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato con superficie a vista bombata, idoneo a decorare i rivestimenti in ceramica, mosaico e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in dodici diverse finiture rendono **PROLISTEL ALL** un profilo molto ricercato che può essere utilizzato in abbinamento ai profili della gamma **PROJOLLY** per arricchire il rivestimento ed eseguire una posa a regola d'arte.

PROLISTEL ALL

ALLUMINIO ANODIZZATO,
BRILLANTATO E SPAZZOLATO



ALL. BRILLANTATO (crom-rame-titanio-nero) thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	H mm		
PLTBC 15 (brill. cromo)	15		
PLTBR 15 (brill. rame)	15		*
PLTBT 15 (brill. titanio)	15		*
PLTBN 15 (brill. nero)	15		*
PLTBC 25 (brill. cromo)	25		
PLTBR 25 (brill. rame)	25		*
PLTBT 25 (brill. titanio)	25		*
PLTBN 25 (brill. nero)	25		*

ALL. ANODIZZATO (argento-rame-titanio-nero) thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PLTAA 15 (anod. argento)	15		
PLTAR 15 (anod. rame)	15		*
PLTAT 15 (anod. titanio)	15		*
PLTNE 15 (anod. nero)	15		*
PLTAA 25 (anod. argento)	25		
PLTAR 25 (anod. rame)	25		*
PLTAT 25 (anod. titanio)	25		*
PLTNE 25 (anod. nero)	25		*

ALL. SPAZZ. BRILL. (argento-rame-titanio-nero) thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PLTBS 15 (spazz. arg.)	15		
PLTRS 15 (spazz. rame)	15		*
PLTTS 15 (spazz. titanio)	15		*
PLTNS 15 (spazz. nero)	15		*
PLTBS 25 (spazz. arg.)	25		
PLTRS 25 (spazz. rame)	25		*
PLTTS 25 (spazz. titanio)	25		*
PLTNS 25 (spazz. nero)	25		*



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROLISTEL ALL" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROLISTEL ALL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere "PROLISTEL ALL" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI




A richiesta possono essere realizzate altre finiture della gamma colori. Contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.



PROLISTEL LED è un listello decorativo in alluminio anodizzato e brillantato dotato di un sistema di illuminazione a LED integrato, a luce calda, fredda e neutra, che genera una luce soffusa, idoneo a decorare i rivestimenti in ceramica, mosaico e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in due diverse finiture rendono **PROLISTEL LED** un profilo molto ricercato che arricchisce il rivestimento.

PROLISTEL LED

ALLUMINIO ANODIZZATO
ALLUMINIO BRILLANTATO



ALL. ANODIZZATO ARGENTO, BRILLANTATO CROMO
thermo packed - lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml
LED, ALIMENTATORE E PIATTINA NON INCLUSI

Articolo	H mm		
PLTLEDA 20 (anod. argento)	20		
PLTLEDBC 20 (brill. cromo)	20		

BOBINA LED FLESSIBILE AUTOADESIVA
lunghezza 5 ml - conf. 1 ROTOLO

Articolo			
LEDN (luce neutra)			
LEDF (luce fredda)			
LEDC (luce calda)			

GAMMA COLORI



PIATTINA IN POLICARBONATO
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	Finitura		
PIAL 17	traspar.		
PIAO 17	opaca		

TAPPI - SX/DX (3 dx e 3 sx)

Articolo	H mm		
TPLTLEDA 20	20		
TPLTLEDBC 20	20		


ALIMENTATORE LED AC/DC 75W - 12V (15 ml)

Articolo			
ALL 7512 (alimenta 15 ml)			

ALIMENTATORE LED AC/DC 25W - 12V (5 ml)

Articolo			
ALL 2512 (alimenta 5 ml)			

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROLISTEL LED" in funzione della luce e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROLISTEL LED" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere "PROLISTEL LED" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.