



PROJOLLY SQUARE è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido super lucido e satinato a forma di angolo retto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a parete e pavimento. La sua particolare sezione, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY SQUARE** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

PROJOLLY SQUARE

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO, SUPER LUCIDO E SATINATO



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO CON film protettivo
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10mm

Articolo	H mm			
PJQAC 045 (108 lm)	4,5			
PJQAC 06 (54 lm)	6			

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10mm

Articolo	H mm			
PJQACS 045	4,5			
PJQACS 06	6			


IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO
thermo packed - Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ
108 ml - 8/10mm


Articolo	H mm			
PJQACML 045	4,5			
PJQACML 06	6			

GAMMA COLORI



profili per bassi spessori

ESEMPIO DI POSA



1.Scegliere "PROJOLLY SQUARE" in funzione dello spessore della piastrella.2.Tagliare "PROJOLLY SQUARE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.3.Premere la fetta di ancoraggio di "PROJOLLY SQUARE" nell'adesivo.4.Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.5.Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO E SATINATO / PLASTICA

CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

Articolo	H mm			
CPJQAC 045/...	4,5			
TPJQAC 045/...	4,5			
CPJQAC 06/...	6			
TPJQAC 06/...	6			

Scegliere la confezione desiderata Es. CPJQAC .../10 (conf 10 pz)
CPJQAC .../2 (conf 2 pz)

CAPSULE - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO

Articolo	H mm			
CPJQACML 045/...	4,5			
CPJQACML 06/...	6			

Scegliere la confezione desiderata Es. CPJQACML .../10 (conf 10 pz)
CPJQACML .../2 (conf 2 pz)



CAPSULA
CPJQAC 045/...
CPJQACS/ML 045/...

GIUNZIONE
GIJQ 045/...

TAPPO
TPJQACS 045/...

CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO

Articolo	H mm			
CPJQACS 045/...	4,5			
TPJQACS 045/...	4,5			
CPJQACS 06/...	6			
TPJQACS 06/...	6			

Scegliere la confezione desiderata Es. CPJQACS .../10 (conf 10 pz)
CPJQACS .../2 (conf 2 pz)

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm			
GIJQ 045/...	4,5			
GIJQ 06/...	6			

Scegliere la confezione desiderata. Es. GIJQ .../10 (conf 10 pz)
GIJQ .../2 (conf 2 pz)

