



**PROJOLLY QUART** è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido super lucido e satinato arrotondato a quarto di cerchio idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione a quarto di cerchio, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY QUART** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

## PROJOLLY QUART

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO E SATINATO



GAMMA COLORI



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva  
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 10/10mm

Articolo	H mm
PJQTAC 045 (81 ML)	4,5
PJQTAC 06 (54 ML)	6

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO thermo packed  
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ  
81 ml - 10/10mm

Articolo	H mm
PJQTACML 045	4,5
PJQTACML 06	6

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva  
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 81 ml - 10/10mm

Articolo	H mm
PJQTACS 045	4,5
PJQTACS 06	6

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

PJQTAC/S 045  
PJQTACML 045



PJQTAC/S 06



ESEMPIO DI POSA



1. Scegliere "PROJOLLY QUART" in funzione dello spessore della piastrella. 2. Tagliare "PROJOLLY QUART" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'alletta di ancoraggio di "PROJOLLY QUART" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una foga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

profili per bassi spessori

## CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO E SATINATO / PLASTICA

CAPSULE e TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

Articolo	H mm
CPJQTAC 045/... (esterne)	4,5
IPJQTAC 045/... (interne)	4,5
TPJQTAC 045/... (tappo)	4,5

Scegliere la confezione desiderata Es.: CPJQTAC .../10 (conf 10 pz)  
CPJQTAC .../2 (conf 2 pz)

CAPSULE e TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO

Articolo	H mm
CPJQTACS 045/... (esterne)	4,5
IPJQTACS 045/... (interne)	4,5
TPJQTACS 045/... (tappo)	4,5

Scegliere la confezione desiderata Es.: CPJQTACS .../10 (conf 10 pz)  
CPJQTACS .../2 (conf 2 pz)

CAPSULE ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO

Articolo	H mm
CPJQTACML 045/... (esterne)	4,5
IPJQTACML 045/... (interne)	4,5

Scegliere la confezione desiderata Es.: CPJQTACML .../10 (conf 10 pz)  
CPJQTACML .../2 (conf 2 pz)

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm
GIJQT 045/...	4,5

Scegliere la confezione desiderata Es.: GIJQT .../10 (conf 10 pz)  
GIJQT .../2 (conf 2 pz)

CAPSULE ESTERNE



CAPSULE INTERNE



CPJQTAC/S 045/...  
CPJQTACML 045/...

IPJQTACS 045/...  
IPJQTACML 045/...

TAPPO



GIUNZIONE



TPJQTAC/S 045/...

GIJQT 045/...

**PROJOLLY** è un profilo arrotondato in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione ed eleganza, la disponibilità in sette differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

## PROJOLLY

ALLUMINIO ANODIZZATO, BRILLANTATO E SPAZZOLATO BRILLANTATO



ALL. ANODIZZATO (argento e oro) thermo packed  
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PJAA 03 (anod. argento)	3
PJAO 03 (anod. oro)	3
PJAA 045 (anod. argento)	4,5
PJAO 045 (anod. oro)	4,5
PJAA 06 (anod. argento)	6
PJAO 06 (anod. oro)	6

PJ... 03



PJ... 045



PJ... 06




ALL. BRILLANTATO (cromo e oro) thermo packed  
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PJBC 03 (brill. cromo)	3
PJBO 03 (brill. oro)	3
PJBC 045 (brill. cromo)	4,5
PJBO 045 (brill. oro)	4,5
PJBC 06 (brill. cromo)	6
PJBO 06 (brill. oro)	6

ALL. SPAZZOLATO BRILL. (argento-rame-titanio) thermo packed  
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PJBS 03 (spazz. argento)	3
PJRS 03 (spazz. rame)	3
PJTS 03 (spazz. titanio)	3
PJBS 045 (spazz. argento)	4,5
PJRS 045 (spazz. rame)	4,5
PJTS 045 (spazz. titanio)	4,5

ESEMPIO DI POSA



1. Scegliere "PROJOLLY" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROJOLLY" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'alletta di ancoraggio di "PROJOLLY" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una foga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

profili per bassi spessori

GAMMA COLORI



\* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.