



# PROTERMINAL

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO E SATINATO



ESEMPIO DI POSA



PROTERMINAL è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato a forma di "L" idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione tra pavimenti. La sua particolare sezione e la disponibilità in due differenti finiture rendono PROTERMINAL un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.



1. Scegliere "PROTERMINAL" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROTERMINAL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere la fetta di ancoraggio di "PROTERMINAL" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva  
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 10/10mm

Articolo	H mm		
PTAC 03	3		
PTAC 045	4,5		
PTAC 06	6		


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva  
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 10/10mm

Articolo	H mm		
PTACS 03	3		
PTACS 045	4,5		
PTACS 06	6		


IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

# PROTERMINAL

ALLUMINIO NATURALE, ANODIZZATO,  
BRILLANTATO E SPAZZOLATO BRILLANTATO



ESEMPIO DI POSA (per istruzioni tecniche vedi PROJOLLY)



PROTERMINAL è un profilo in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato a forma di "L" idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a parete e pavimento. La sua particolare sezione e la disponibilità in otto diverse finiture rendono PROTERMINAL un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.



ALL. BRILLANTATO (cromo e oro) thermo packed  
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PTBC 03 (brill. cromo)	3		
PTBO 03 (brill. oro)	3		*
PTBC 045 (brill. cromo)	4,5		
PTBO 045 (brill. oro)	4,5		*
PTBC 06 (brill. cromo)	6		
PTBO 06 (brill. oro)	6		

ALLUMINIO NATURALE  
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PTAN 03 (naturale)	3		
PTAN 045 (naturale)	4,5		

ALL. ANODIZZATO (argento e oro) thermo packed  
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PTAA 03 (anod. argento)	3		
PTAO 03 (anod. oro)	3		*
PTAA 045 (anod. argento)	4,5		
PTAO 045 (anod. oro)	4,5		*
PTAA 06 (anod. argento)	6		
PTAO 06 (anod. oro)	6		*

ALL. SPAZZOLATO BRILL. (argento - rame - titanio)  
thermo packed - Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PTBS 045 (spazz. argento)	4,5		*
PTRS 045 (spazz. rame)	4,5		*
PTTS 045 (spazz. titanio)	4,5		*

1. Scegliere "PROTERMINAL" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROTERMINAL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere la fetta di ancoraggio di "PROTERMINAL" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI



\* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.