


PROSHELL D ALL


ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO
ARGENTO, CROMO E ORO

PROSHELL D ALL è un profilo in alluminio anodizzato e brillantato con superficie a vista inclinata di 45° che consente di raccordare i pavimenti e rivestimenti realizzati con piastrelle e mosaici in basso spessore. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre diverse finiture rendono **PROSHELL D ALL** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

profili per bassi spessori



ESEMPIO DI POSA



1.Scegliere "PROSHELL D ALL" in funzione della finitura desiderata.2.Tagliare "PROSHELL D ALL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.3.Premere la fetta di ancoraggio di "PROSHELL D ALL" nell'adesivo. 4.Posare il pavimento e il rivestimento avendo cura di allinearli al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.5.Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PSHDA 045	4,5



ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO/ORO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PSHDBC 045	4,5
PSHDBO 045	4,5

GAMMA COLORI




PROSHELL R ALL


ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO
ARGENTO, CROMO E ORO

PROSHELL R ALL è un profilo in alluminio anodizzato e brillantato a forma di scuglia concava che consente di raccordare i pavimenti e rivestimenti realizzati con piastrelle e mosaici in basso spessore. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre diverse finiture rendono **PROSHELL R ALL** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

profili per bassi spessori



ESEMPIO DI POSA



1.Scegliere "PROSHELL R ALL" in funzione della finitura desiderata.2.Tagliare "PROSHELL R ALL" alla lunghezza desiderata.3.Premere la fetta di ancoraggio di "PROSHELL R ALL" nell'adesivo. 4.Posare il pavimento e il rivestimento avendo cura di allinearli al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.5.Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PSHRA 045	4,5

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO/ORO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PSHRBC 045	4,5
PSHRBO 045	4,5

GAMMA COLORI

