

PROTERMINAL



DESCRIZIONE

PROTERMINAL è un profilo a forma di "L" da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo traalzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a pavimento. La sua particolare sezione e la molteplicità di altezze, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

MATERIALE

PROTERMINAL è un profilo a forma di "L" in acciaio inox AISI 316L / 1.4404 – V4A lucido e satinato disponibile nelle altezze 6 - 8 - 10 e 12.5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato.

Le diverse altezze disponibili, rendono **PROTERMINAL** un profilo molto elegante ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROTERMINAL in acciaio inox AISI 316L / 1.4404 – V4 è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevatissima resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualunque residuo superficiale.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROTERMINAL** in acciaio inox AISI 316L / 1.4404 – V4 in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

MANUTENZIONE

PROTERMINAL non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROTERMINAL**" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "**PROTERMINAL**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROTERMINAL**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo a forma di "L", in acciaio inox AISI 316L / 1.4404 – V4A lucido, di altezza mm dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROTERMINAL della ditta Progress Profiles.

PTACM / S 06 / 08 / 10 / 125 : Acciaio inox AISI 316L/1.4404-V4A lucido e satinato.

Altezza del profilo : _____ mm
 Lunghezza : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt