

L'ENTRETOISE CIRCULAIRE, constituée de deux cercles détachables, doit être utilisée avec des treillis légers positionnés horizontalement.

L'entretoise circulaire est constituée de deux grands cercles pour occuper plus d'espace.

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS - a deux cercles
cond. 250 Pces

Article	dist. coffrage mm		
PAD 15	15		
PAD 20	20		

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS - a deux cercles
cond. 200 Pces

Article	dist. coffrage mm		
PAD 25	25		
PAD 30	30		

GAMME COULEURS



G - Gris standard

(pour une meilleure évaluation des couleurs et des finitions consulter la fiche technique jointe)

ESPACEUR POUR RESEAUX à usage verticale ou horizontale. Complément des crochets de fixation au réseau.
Dimensions 240 x 70 cm.

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS
longueur 240 mm - larg. 70 mm

Article	H mm		
DVO 20 (cond. 400 Pces)	20		
DVO 25 (cond. 300 Pces)	25		
DVO 30 (cond. 300 Pces)	30		
DVO 40 (cond. 250 Pces)	40		

GAMME COULEURS



G - Gris standard

(pour une meilleure évaluation des couleurs et des finitions consulter la fiche technique jointe)

POLYÉTHYLÈNE HD BLANC
cond. 600 Pces

Article	Epaisseur mm		
DSVT	10		


GAMME COULEURS



Blanc

(pour une meilleure évaluation des couleurs et des finitions consulter la fiche technique jointe)

L'ENTRETOISE A DOUBLE ENCASTREMENT type DOPPY permet de tenir simultanément deux treillis de Ø 4 à 8 mm à la même distance du coffrage.



POLYÉTHYLÈNE HD GRIS - pour treillis d'un diam. maxi. de 8 mm
cond. 500 Pces

Article	dist. treillis L mm		
PPY 15	100		

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS - pour treillis d'un diam. maxi. de 8 mm
cond. 250 Pces

Article	dist. treillis L mm		
PPY 20	150		
PPY 25	200		
PPY 30	250		

CIRCULAIRE "PAD"


POLYÉTHYLÈNE HD GRIS



entretoises

ENTRETOISE pour treillis verticaux/horizontaux


POLYÉTHYLÈNE HD GRIS



entretoises

ENTRETOISE pour brique en verre


POLYÉTHYLÈNE HD BLANCHE



entretoises

TYPE "DOPPY" a double encastrement

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS



entretoises