

Les **PROLISTEL ALL** sont une série de profilés/baguettes décoratifs parfaits pour créer des effets chromatiques sur des revêtements en céramique/marbre/mosaïque. Grâce à leur design, leur forme et leur épaisseur, **PROLISTEL ALL** sont posés avec la même colle que la céramique ou que le parquet pour créer des lignes horizontales ou verticales, sur les murs ou sur le sol, indépendamment de l'épaisseur du revêtement. Ils sont disponibles en diverses finitions et largeurs, en aluminium anodisé, brillant et brossé. Il est conseillé de les utiliser avec les mêmes bases chromatiques que le **PROJOLLY**, **PROTERMINAL**, **PROBORD** et **PROJOLLYSQUARE**.


PROLISTEL ALL

ALUMINIUM ANODISÉ, BRILLANTÉ et BROSSÉ



ALUMINIUM ANODISÉ (argent-cuivre-titane) thermo packed
longueur b. 2,7 ML - conditionnement 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PLTAA 15 (anod. argent)	15
PLTAR 15 (anod. cuivre)	15
PLTAT 15 (anod. titane)	15
PLTAA 25 (anod. argent)	25
PLTAR 25 (anod. cuivre)	25
PLTAT 25 (anod. titane)	25




ALUMINIUM BRILLANTÉ (chromé-titane-cuivre) thermo packed
longueur b. 2,7 ML - conditionnement 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PLTBC 15 (brill. chromé)	15
PLTBR 15 (brill. cuivre)	15
PLTBT 15 (brill. titane)	15
PLTBC 25 (brill. chromé)	25
PLTBR 25 (brill. cuivre)	25
PLTBT 25 (brill. titane)	25

ALUMINIUM BROSSÉ (argent-cuivre-titane) thermo packed
longueur b. 2,7 ML - conditionnement 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PLTRS 15 (argent brossé)	15
PLTRS 15 (cuivre brossé)	15
PLRTS 15 (titane brossé)	15
PLTRS 25 (argent brossé)	25
PLTRS 25 (cuivre brossé)	25
PLRTS 25 (titane brossé)	25

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



- 1: Choisir la finition superficielle.
- 2: Appliquer la colle dans la zone d'application du profil.
- 3: Appuyer et aligner le profil coupé à la longueur nécessaire.
- 4: Poser les carreaux/céramique ou étaler la résine en l'alignant de manière à ce que la partie supérieure du profil ferme hermétiquement.

GAMME COULEURS

(pour une meilleure évaluation des couleurs et des finitions consulter la fiche technique jointe)



Les **PROLISTEL S ALL** sont une série de profilés/baguettes décoratifs parfaits pour créer des effets chromatiques sur des revêtements en céramique/marbre/mosaïque. Grâce à leur design, leur forme et leur épaisseur, **PROLISTEL S ALL** sont posés avec la même colle que la céramique ou que le parquet pour créer des lignes horizontales ou verticales, sur les murs ou sur le sol, indépendamment de l'épaisseur du revêtement. Ils sont disponibles en diverses finitions et largeurs, en aluminium anodisé, brillant et brossé. Il est conseillé de les utiliser avec les mêmes bases chromatiques que le **PROJOLLY**, **PROTERMINAL**, **PROBORD** et **PROJOLLYSQUARE**.


PROLISTEL S ALL

ALUMINIUM ANODISÉ, BRILLANTÉ et BROSSÉ



ALUMINIUM ANODISÉ (argent-cuivre-titane) thermo packed
longueur b. 2,7 ML - conditionnement 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PLTSA 15 (anod. argent)	15
PLTSAR 15 (anod. cuivre)	15
PLTSAT 15 (anod. titane)	15
PLTSA 25 (anod. argent)	25
PLTSAR 25 (anod. cuivre)	25
PLTSAT 25 (anod. titane)	25




ALUMINIUM BRILLANTÉ (chromé-titane-cuivre) thermo packed
longueur b. 2,7 ML - conditionnement 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PLTSBC 15 (brill. chromé)	15
PLTSBR 15 (brill. cuivre)	15
PLTSBT 15 (brill. titane)	15
PLTSBC 25 (brill. chromé)	25
PLTSBR 25 (brill. cuivre)	25
PLTSBT 25 (brill. titane)	25

ALUMINIUM BROSSÉ (argent-cuivre-titane) thermo packed
longueur b. 2,7 ML - conditionnement 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PLTSBS 15 (argent brossé)	15
PLTSRS 15 (cuivre brossé)	15
PLTSTS 15 (titane brossé)	15
PLTSBS 25 (argent brossé)	25
PLTSRS 25 (cuivre brossé)	25
PLTSTS 25 (titane brossé)	25

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



- 1: Choisir la finition superficielle.
- 2: Appliquer la colle dans la zone d'application du profil.
- 3: Appuyer et aligner le profil coupé à la longueur nécessaire.
- 4: Poser les carreaux/céramique ou étaler la résine en l'alignant de manière à ce que la partie supérieure du profil ferme hermétiquement.

GAMME COULEURS

(pour une meilleure évaluation des couleurs et des finitions consulter la fiche technique jointe)

