

PROLISTEL ALL è una serie di profili/listelli decorativi ideali per creare con facilità effetti cromatici su rivestimenti in ceramica/marmo/mosaico. **PROLISTEL ALL** grazie al design, alla forma e allo spessore, viene posato con lo stesso collante della ceramica o del parquet per creare linee orizzontali e verticali, a parete o a pavimento, indipendentemente dallo spessore del rivestimento. Varie le finiture e larghezze in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. Consigliamo l'abbinamento con le stesse basi cromatiche del **PROJOLLY**, **PROTERMINAL**, **PROBORD** e **PROJOLLYSQUARE**.


PROLISTEL ALL

ALLUMINIO ANODIZZATO,
BRILLANTATO e SPAZZOLATO



ALL. ANODIZZATO (argento-rame-titanio) thermo packed
lungh. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	H mm
PLTAA 15 (anod. argento)	15
PLTAR 15 (anod. rame)	15
PLTAT 15 (anod. titanio)	15
PLTAA 25 (anod. argento)	25
PLTAR 25 (anod. rame)	25
PLTAT 25 (anod. titanio)	25




ALL. BRILLANTATO (cromo-rame-titanio) thermo packed
lungh. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	H mm
PLTBC 15 (brill. cromo)	15
PLTBR 15 (brill. rame)	15
PLTBT 15 (brill. titanio)	15
PLTBC 25 (brill. cromo)	25
PLTBR 25 (brill. rame)	25
PLTBT 25 (brill. titanio)	25

ALL. SPAZZOLATO (argento-rame-titanio) thermo packed
lungh. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	H mm
PLTBS 15 (spazz. arg.)	15
PLTRS 15 (spazz. rame)	15
PLTTS 15 (spazz. titanio)	15
PLTBS 25 (spazz. arg.)	25
PLTRS 25 (spazz. rame)	25
PLTTS 25 (spazz. titanio)	25

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1: Scegliere la finitura superficiale. 2: Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo. 3: Appoggiare e allineare il profilo, tagliato alla lunghezza necessaria. 4: Posare le piastrelle/ceramica oppure stendere la resina allineandolo in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "fio".

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



PROLISTEL S ALL è una serie di profili/listelli decorativi ideali per creare con facilità effetti cromatici su rivestimenti in ceramica/marmo/mosaico. **PROLISTEL S ALL** grazie al design, alla forma e allo spessore, viene posato con lo stesso collante della ceramica o del parquet per creare linee orizzontali e verticali, a parete o a pavimento, indipendentemente dallo spessore del rivestimento. Varie le finiture e larghezze in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. Consigliamo l'abbinamento con le stesse basi cromatiche del **PROJOLLY**, **PROTERMINAL**, **PROBORD** e **PROJOLLYSQUARE**.


PROLISTEL S ALL

ALLUMINIO ANODIZZATO,
BRILLANTATO e SPAZZOLATO



ALL. ANODIZZATO (argento-rame-titanio) thermo packed
lungh. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	H mm
PLTSA 15 (anod. argento)	15
PLTSAR 15 (anod. rame)	15
PLTSAT 15 (anod. titanio)	15
PLTSA 25 (anod. argento)	25
PLTSAR 25 (anod. rame)	25
PLTSAT 25 (anod. titanio)	25




ALL. BRILLANTATO (cromo-rame-titanio) thermo packed
lungh. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	H mm
PLTSBC 15 (brill. cromo)	15
PLTSBR 15 (brill. rame)	15
PLTSBT 15 (brill. titanio)	15
PLTSBC 25 (brill. cromo)	25
PLTSBR 25 (brill. rame)	25
PLTSBT 25 (brill. titanio)	25

ALL. SPAZZOLATO (argento-rame-titanio) thermo packed
lungh. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	H mm
PLTSBS 15 (spazz. arg.)	15
PLTSRS 15 (spazz. rame)	15
PLTSTS 15 (spazz. titanio)	15
PLTSBS 25 (spazz. arg.)	25
PLTSRS 25 (spazz. rame)	25
PLTSTS 25 (spazz. titanio)	25

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1: Scegliere la finitura superficiale. 2: Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo. 3: Appoggiare e allineare il profilo, tagliato alla lunghezza necessaria. 4: Posare le piastrelle/ceramica oppure stendere la resina allineandolo in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "fio".

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

