


PROTECT T è un profilo progettato per proteggere spigoli e angoli di rivestimenti per bassi spessori di 3 / 4,5 mm. Impedisce sbecature negli spigoli di ante, porte e top cucine con un profilo sottile ad "L".



ALL ANODIZZATO ARGENTO e BRILLANTATO CROMO
lunghezza barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	L mm		
PTAA 22	22		
PTTBC 22	22		
PTAA 91	91		
PTTBC 91	91		

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1: Scegliere il "PROTECT T" di colore e tipologia desiderata. 2: Forare e fissare con viti sul pannello e/o supporto. 3: Stendere la colla nelle zone di posa del rivestimento. 4: Tagliare e posare il rivestimento allineandolo in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "fillo". 5: Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrina per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti.

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)




A RICHIESTA DISPONIBILE ANCHE NELLE ALTRE FINITURE ALLUMINIO (minimo d'ordine 500 ML)


PROTECT T

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO e BRILLANTATO CROMO

PTT... 22




PTT... 91



profili per top


ESEMPI DI POSA



PROTECT Q

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO e BRILLANTATO CROMO

PROTECT Q è un profilo progettato per proteggere spigoli e angoli di rivestimenti per bassi spessori di 3 / 4,5 mm. Impedisce sbecature negli spigoli di ante, porte e top cucine con un profilo squadrato.



ALL ANODIZZATO ARGENTO e BRILLANTATO CROMO
lunghezza barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	L mm		
PTQAA 22	22		
PTQBC 22	22		
PTQAA 91	91		
PTQBC 91	91		

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1: Scegliere il "PROTECT Q" di colore e tipologia desiderata. 2: Forare e fissare con viti sul pannello e/o supporto. 3: Stendere la colla nelle zone di posa del rivestimento. 4: Tagliare e posare il rivestimento allineandolo in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "fillo". 5: Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrina per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti.


GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)




A RICHIESTA DISPONIBILE ANCHE NELLE ALTRE FINITURE ALLUMINIO (minimo d'ordine 500 ML)

PTQ... 22



PTQ... 91



ESEMPI DI POSA

